

LED line PRIME


Code: 205857

EAN: 5905378205857

LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 620x620 DALI



Die PRIME Backlit 34W LED-Line-Panel ist eine moderne Lichtquelle, die effektiv verbindet Effizienz mit Eleganz. Es emittiert neutrales weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 4000K und einem Lichtstrom von 4760 Lumen, wodurch eine hohe Leistung von 140 lm/W gewährleistet ist. Sein niedriger UGR-Index<19 garantiert visuellen Komfort und minimiert die Blendung in Büroräumen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	• 220-240 V AC
Lichtausbeute	140
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	4760
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	5
Schutzart	IP20
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96
Abstrahlwinkel	90

Parameter	Wert
Material (Abdeckung)	Polystyrol
Material (Gehäuse)	Aluminium
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	64
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
IK Schutzgrad	02
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Leistung	• 34 W


LED line PRIME

Code: 205857

EAN: 5905378205857

**LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 620x620 DALI**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 205857

EAN: 5905378205857

**LED line PRIME Panel Backlit 34W
4000K 4760lm UGR<19 620x620 DALI**

Beispielanwendung