


**LED line® E27 13W 4000K 1300lm 170-250V A65 DIM**

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Wykorzystany układ zasilający pozwala na płynną regulację natężenia światła przy wykorzystaniu odpowiedniego ściemniacza.



170-250 VAC



A65



30 000 h



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



280 °




-5÷40 °C



SMD2835

Nazwa atrybutu	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Moc	13 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	1300 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Triac
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	A65

Nazwa atrybutu	Wartość
Średnica lampy	65
Kąt świecenia	280 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	118 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+




**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość	68
Wysokość	140
Długość	68
Waga	0,8
Ilość w opakowaniu	1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 100	
Szerokość	360
Wysokość op zb	305
Długość	705
Waga	9
Objętość	0,077409
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	1500
Ilość zbiorcza europaleta	15
Waga europalety	135
Wysokość palety	1669
Ilość w 1 warstwie	3
Ilość warstw	5