

LED line PRIME

Symbol: 205833-AW3HAT

EAN: 5905378216631

**Panel Backlit 34W 4000K 4760lm
UGR<19 60x60 AW3HAT PRIME**

Panel Backlit PRIME LAW3HAT o mocy 34W emitujący białe światło o temperaturze barwowej 4000K generuje imponujący strumień świetlny wynoszący 4760 lm, co zapewnia wysoką efektywność świetlną na poziomie 140 lm/W. Z wartością UGR<19 gwarantuje komfortowe warunki pracy, minimalizując olśnienie. Wbudowany moduł awaryjny umożliwia pracę do 3 godzin w przypadku przerwy w zasilaniu. Obudowa z aluminium oraz materiał klosza polistyrenowego zapewniają estetyczny wygląd i trwałość.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 34 W
Napięcie	• 200-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Test modułu awaryjnego	Auto Test
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	72
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren

LED line PRIME

Symbol: 205833-AW3HAT

EAN: 5905378216631

**Panel Backlit 34W 4000K 4760lm
UGR<19 60x60 AW3HAT PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 205833-AW3HAT

EAN: 5905378216631

**Panel Backlit 34W 4000K 4760lm
UGR<19 60x60 AW3HAT PRIME**

Przykładowa realizacja

