

LED line PRIME

Symbol: 203990

EAN: 5905378203990

Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W 2600lm 60*110° IP20 60cm biała PRIME



Oprawa liniowa LED line PRIME FUSION 20W 4000K to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które oferuje wysoki strumień świetlny wynoszący 2600 lm przy efektywności 130 lm/W. Charakteryzuje się kątem rozsyłu światła 60x110°, co zapewnia równomierne oświetlenie w różnych przestrzeniach. Wykonana z wytrzymałego aluminium, gwarantuje długą żywotność oraz efektywne odprowadzanie ciepła. Oprawa posiada stopień ochrony IP20 oraz trwałość L70B50 na poziomie 50 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 203990

EAN: 5905378203990


Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 60*110° IP20 60cm biała PRIME

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,046 m3
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	288
Waga	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 203990

EAN: 5905378203990

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 60*110° IP20 60cm biała PRIME**

Przykładowa realizacja