


***LED line® E27 13W 2700K 1300lm 170-250V A65 DIMMABLE**

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Wykorzystany układ zasilający pozwala na płynną regulację natężenia światła przy wykorzystaniu odpowiedniego ściemniacza.



170-250 VAC



A65



30 000 h



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



280 °



-5÷40 °C




SMD2835

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Moc	13 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	1300 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Triac
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Średnica lampy	65
Kąt świecenia	280 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.

Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Kolor	Biały	Wysokość	118 mm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Typ lampy	A65		

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	68 mm
Wysokość	140 mm
Długość	68 mm
Waga	0,8 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość	360 mm
Wysokość	305 mm
Długość	705 mm
Waga	9 kg
Objętość	0,077409 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	1500
Ilość zbiorcza europaleta	15
Waga europalety	135 kg
Wysokość palety	1669 cm
Ilość w 1 warstwie	3
Ilość warstw	5