

LED line PRIME


Code: 203259

EAN: 5905378203259

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm weiß PRIME PC
Abdeckung**

A G C

Die LED-Linienhalterung PRIME FUSION 20W 4000K ist eine innovative Lösung mit 2600 lm Lichtstrom und 130 lm/W Effizienz. Hergestellt aus strapazierfähigem Aluminium, bietet es eine ausgezeichnete Wärmeableitung. Schlüsselparameter sind ein Lichtverteilungswinkel von 120°, IP20 Leck-Klasse und 0,9 PF Leistungsfaktor. Das Produkt wird durch eine fünfjährige Garantie abgedeckt, die seine hohe Qualität und Haltbarkeit im Gebrauch bestätigt.








Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C	L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Garantie	5/7*	Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Leistung	• 20 W	MacAdam Schritte	≤6
Spannung	• 220-240 V AC	Schlingenlänge	200 cm
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K	Standby-Stromverbrauch	0
Lichtfarbe	Weiß	Befestigungsart	Gemischt
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Schutzart	IP20	Abstrahlwinkel	120
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I	Leistungsfaktor PF	0,9
Lichtausbeute	130	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Lichtstrom	2600	Betriebstemperatur	-20÷45
Lumenerhaltungsfaktor	96	Für den Innenbereich	Innenbereich
Lebensdauer L70B50	50 000 h		

LED line PRIME

Code: 203259

EAN: 5905378203259

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm weiß PRIME PC
Abdeckung****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Breite	586 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,14 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	690 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,046 m³
Gewicht	11,5 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	288
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in der Schicht	48
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	288
Waage	672 kg

LED line PRIME

Code: 203259

EAN: 5905378203259

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm weiß PRIME PC
Abdeckung**

Beispielanwendung