LED line PRIME | Code: 203259 | EAN: 5905378203259

LED line PRIME FUSION lineare Beleuchtung 20W 4000K 2600lm PC Cover 120° weiß

5-year warranty

Technische Daten

Parameter	Wert
Schlingenlänge	200
Lichtausbeute	130 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	2600 lm
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	0
Schutzart	IP20
Garantie	5
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	586 mm
Breite	70 mm
Höhe	52 mm
Leistung	• 20 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME | Code: 203259 | EAN: 5905378203259

LED line PRIME FUSION lineare Beleuchtung 20W 4000K 2600lm PC Cover 120° weiß

Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten







Einzelverpackung

Breite	586 mm
Höhe	52 mm mm
Länge	70 mm mm
Gewicht	1,14 kg kg

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	12 szt.
Breite	690 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	260 mm
Länge	260 mm mm
Gewicht	13,93 kg kg
Volumen	0,046 m3 m3

Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	288
Menge Euro-Sammelpalette	288 szt.
Gewicht einer Europalette	672 kg kg
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in 1 Schicht	48 szt.
Anzahl der Schichten	6

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME | Code: 203259 | EAN: 5905378203259

LED line PRIME FUSION lineare Beleuchtung 20W 4000K 2600lm PC Cover 120° weiß

Beispielanwendung

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**