

LED line PRIME

Symbol: 203259

EAN: 5905378203259

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION 20W 4000K 2600lm PC Cover 120° biała



Oprawa liniowa LED line PRIME FUSION 20W 4000K to innowacyjne rozwiązanie charakteryzujące się strumieniem świetlnym wynoszącym 2600 lm oraz efektywnością na poziomie 130 lm/W. Wykonana z wytrzymałego aluminium, zapewnia doskonałą dissipację ciepła. Kluczowe parametry to kąt rozsyłu światła wynoszący 120°, klasa szczelności IP20 oraz współczynnik mocy PF równy 0,9. Produkt objęty jest pięcioletnią gwarancją, co potwierdza jego wysoką jakość i trwałość w użytkowaniu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń

LED line PRIME

Symbol: 203259


EAN: 5905378203259

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm PC Cover 120° biała**


Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 203259

EAN: 5905378203259

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm PC Cover 120° biała**

Przykładowa realizacja