

LED line PRIME

Kód: LL-50-12

EAN: 5905378206694

**Tápegység 50-12 IP67 50W 12V PRIME**

A LED-tápegység 50W IP67 12V PRIME LED-vezetéken egy 60W kimeneti teljesítményű és 12V kimeneti feszültségű nagy teljesítményű készülék. Az IP67 szivárgási osztály hatékony védelmet nyújt a víz és a por ellen, így ideális a nehéz körülmények között történő alkalmazásokhoz. Az energiaellátás teljesítménytényezője 0,95, hatásfoka 0,84. A bemeneti feszültségek széles skálájában működik 90 és 264V között. A garancia a termék öt év.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Garancia	5
Hatalom	• 60 W
Feszültség	• 90-264 V AC
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Kimeneti áramtartomány	0 ÷ 5A
Bemeneti feszültség frekvenciatartománya	47 ÷ 63Hz
Névleges áram	5A

Paraméter	Érték
Feszültségtűrés	-/+5,0%
Környezeti páratartalom	20 ÷ 90%
Szerelési típus	Felületre szerelt
Teljesítménytényező PF	0,95
Üzemi hőmérséklet	-30÷70
Kimeneti feszültség	• 12 V


LED line PRIME

Kód: LL-50-12

EAN: 5905378206694

**Tápegység 50-12 IP67 50W 12V PRIME**




**Műszaki rajz**



**Fényeloszlás**

**További termékfotók**

**Logisztikai adatok**



**Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	52 mm
Magasság	35 mm
Hossz	185 mm
Mérleg	0,39 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	40
Szélesség	275 mm
Magasság	195 mm
Hossz	385 mm
Mérleg	17,3 kg

**Europaraklap**

Mennyiség	2400
Magasság	1200 mm
Tömeges mennyiség	48
Mérleg	994 kg

---

LED line PRIME

Kód: LL-50-12

EAN: 5905378206694

**Tápegység 50-12 IP67 50W 12V PRIME**

---

Példa megvalósítás