

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-50-12

EAN: 5905378206694

Maitinimo šaltinis 50-12 IP67 50W 12V PRIME

LED maitinimo šaltinis 50W IP67 12V PRIME LED linija yra didelio našumo įrenginys, kurio išėjimo galia 60W, o išėjimo įtampa 12V. IP67 nuotėkio klasė užtikrina veiksmingą apsaugą nuo vandens ir dulkių, todėl idealiai tinka naudoti sunkiomis sąlygomis. Maitinimo šaltinio galios faktorius - 0,95, o našumas - 0,84. Kamera veikia plačiame įėjimo įtampos diapazone nuo 90 iki 264V AC. Gaminio garantija - penkeri metai.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5
Galia	• 60 W
Įtampa	• 90-264 V AC
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Išėjimo srovės diapazonas	0 ÷ 5A
Įėjimo įtampos dažnio diapazonas	47 ÷ 63Hz
Nominali srovė	5A

Parametras	Vertė
Įtampos tolerancija	-/+5.0%
Aplinkos drėgmė	20 ÷ 90%
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Galios koeficientas PF	0,95
Darbinė temperatūra	-30÷70
Išėjimo įtampa	• 12 V


LED line PRIME

Produkto kodas: LL-50-12

EAN: 5905378206694

Maitinimo šaltinis 50-12 IP67 50W 12V PRIME




Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	52 mm
Ūgis	35 mm
Ilgis	185 mm
Svarstyklės	0,39 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	275 mm
Ūgis	195 mm
Ilgis	385 mm
Svarstyklės	17,3 kg

Europaletas

Kiekis	2400
Ūgis	1200 mm
Didelis kiekis	48
Svarstyklės	994 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-50-12

EAN: 5905378206694

**Maitinimo šaltinis 50-12 IP67 50W 12V
PRIME**

Įgyvendinimo pavyzdys