

LED line PRIME

Symbol: 479945

EAN: 5907777479945

LED pás 640 / 5m SMD 24V 2700K 8,5W
IP20 10mm 5m 1360lm / m PRIME



PRIME LED line je moderní světelný zdroj s vysokým výkonem. Napájen 24V stejnosměrným napětím, nabízí 8,5W výkon a světelný proud 160lm / W. Díky 128 SMD diodám vyzařuje teplo při barevné teplotě 2700K. Vyznačuje se úhlem světla 120 stupňů a možností stmívání, což umožňuje přesné nastavení intenzity světla podle potřeb uživatele.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5
Moc	• 8.5 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 2700 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	6,25 cm
Světelný výkon	160
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	PWM
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	1360
Proud (metr)	0,35
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD
Počet diod	640
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů

LED line PRIME


Symbol: 479945

EAN: 5907777479945

**LED pás 640 / 5m SMD 24V 2700K 8,5W
IP20 10mm 5m 1360lm / m PRIME**




Technické kreslení

Rozložení světla



Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,129 kg
Komentáře	

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m ³
Váhy	5,4 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400
Váhy	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 479945

EAN: 5907777479945

**LED pás 640 / 5m SMD 24V 2700K 8,5W
IP20 10mm 5m 1360lm / m PRIME**

Příklad implementace