

LED line PRIME

Symbol: 202139

EAN: 5905378202139

LED line PRIME Downlight CALMOS
24W 4000K 2800lm IP44



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	116 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	2800 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP44
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Waga	416 g
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 szt.
Średnica lampy	225
Kąt świecenia	110 °
Materiał (klosz)	poliwęglan

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	72
Współczynnik mocy PF	0,55
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	25÷45 °C
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	190-210 mm
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	04
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	95 mm
Moc	• 24 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 202139


EAN: 5905378202139

LED line PRIME Downlight CALMOS 24W 4000K 2800lm IP44




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	85 mm
Wysokość op jedn	232 mm mm
Długość opak jedn	237 mm mm
Waga opak. jedn.	0,41 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	10 szt.
Szerokość op zb	480 mm mm
Wysokość op zb	500 mm
Długość op zb	260 mm mm
Waga op zb	4,45 kg kg
Objętość	0,062 m3 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	180 szt.
Waga europalety (kg)	80,1 kg
Wysokość palety	1500 mm
Ilość w 1 warstwie	60 szt.
Ilość warstw	3

LED line PRIME

Symbol: 202139

EAN: 5905378202139

**LED line PRIME Downlight CALMOS
24W 4000K 2800lm IP44**

Przykładowa realizacja



MicrosoftTeams-image-(3).png