

LED line PRIME


Produkto kodas: LL-400-24-ALU

EAN: 5905378229020

Maitinimo šaltinis 400-24 IP67 400W
24V Aliuminis PRIME



Nuolatinės srovės LED line PRIME serijos maitinimo šaltiniai, turintys 300W ir 400W (24V) galią, yra galingi įrenginiai, sukurti profesionaliems, išplėstiniais apšvietimo projektams. Jie garantuoja aukščiausią energijos efektyvumą ir šilumos nuostolių sumažinimą, kas lemia stabilų ir ypač ekonomišką jūsų sistemos veikimą. Patvari aliuminio korpusas su IP67 apsaugos klase užtikrina visišką apsaugą nuo vandens ir dulkių, o du srovės išėjimai garantuoja greitą ir patogų sistemos montavimą.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Garantija	5	Nominali srovė	1,83 A
Įtampa	• 220-240 V AC	Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Sandarumo klasė	IP67	Galios koeficientas PF	>=0,95
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I	Darbinė temperatūra	-20÷45
Išėjimo srovės diapazonas	0-16,6 A	Ūgis	34 mm
Maksimali išėjimo srovė	16,6 A	Išėjimo įtampa	• 24 V

LED line PRIME


Produkto kodas: LL-400-24-ALU

EAN: 5905378229020

Maitinimo šaltinis 400-24 IP67 400W

24V Aliuminis PRIME

Techninis brėžinys






Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienkartinė pakuotė

Plotis	95 mm
Ūgis	37 mm
Ilgis	334 mm
Svarstyklės	1.62 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	14
Plotis	340 mm
Ūgis	135 mm
Ilgis	480 mm
Svarstyklės	21kg

Europaletas

Kiekis	630
Ūgis	1,5 m
Didelis kiekis	45
Svarstyklės	980 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-400-24-ALU

EAN: 5905378229020

Maitinimo šaltinis 400-24 IP67 400W
24V Aliuminis PRIME

Igyvendinimo pavyzdys