

LED line PRIME

Symbole: 217096


EAN: 5905378217096

**Luminaire stade ESTADIO D:S 5000K  
300W 51000lm 60° IP66 PRIME CRI80**



Les luminaires de stade **ESTADIO** sont des sources de lumière LED technologiquement avancées, conçues pour des applications extérieures professionnelles. Ils sont idéaux pour l'éclairage des stades, des terrains de sport, des zones de manœuvre, des ports, des terminaux et d'autres vastes espaces nécessitant un éclairage fiable et efficace.

**Produit sur commande. Délai d'attente ~12 semaines.**



**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	B
Garantie	5
Pouvoir	• 300 W
Tension	• 100-277 V AC
Température de couleur de la lumière	• 5000 K
Couleur claire	Blanc
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	10
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	170
Flux lumineux total	51000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	100 000 h

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Indice de rendu des couleurs IRC	80
Angle du faisceau	60
Type de diode	EMC5050
Nombre de diodes	100
Facteur de puissance PF	0,95
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	0,5
Température de fonctionnement	-40 / +45
Pour une utilisation en intérieur	À l'extérieur des chambres
Hauteur	150
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate


LED line PRIME

Symbole: 217096

EAN: 5905378217096

**Luminaire stade ESTADIO D:S 5000K  
300W 51000lm 60° IP66 PRIME CRI80**

**Dessin technique**




**Répartition de la lumière**

**Photos supplémentaires du produit**




**Données logistiques**




**Emballage individuel**

Balance 5 kg



**Emballage en vrac**

Quantité 5  
Balance



**Europalette**

---

LED line PRIME

Symbole: 217096

EAN: 5905378217096

**Luminaire stade ESTADIO D:S 5000K  
300W 51000lm 60° IP66 PRIME CRI80**

---

**Exemple de mise en œuvre**