

LED line PRIME

Symbol: 217096

EAN: 5905378217096

Oprawa Stadionowa ESTADIO 300W
5000K 60° 170lm/w CRI80 D:S PRIME

Nowość



Oprawa stadionowa ESTADIO 300W od marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się wydajnością świetlną wynoszącą 170 lm/W. Emituje białe światło o temperaturze barwy 5000 K, co zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów (CRI 80). Dzięki klasie szczelności IP66 oraz ochronie IK10, oprawa jest wyjątkowo odporna na czynniki zewnętrzne. Zasilana napięciem w zakresie 100-277 V AC, gwarantuje stabilne działanie w trudnych warunkach środowiskowych.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	B
Gwarancja	5
Moc	• 300 W
Napięcie	• 100-227 V AC
Temperatura barwy światła	• 5000 K
Barwa światła	Biała
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	10
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	170
Całkowity strumień świetlny	51000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	60
Typ diody	EMC5050
Ilość diod	100
Współczynnik mocy PF	0,95
Czas nagrzewania lampy do 60%	0,5
Temperatura pracy	-40 / +45
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 217096

EAN: 5905378217096

**Oprawa Stadionowa ESTADIO 300W
5000K 60° 170lm/w CRI80 D:S PRIME**

Rysunek techniczny




Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 217096

EAN: 5905378217096

**Oprawa Stadionowa ESTADIO 300W
5000K 60° 170lm/w CRI80 D:S PRIME**

Przykładowa realizacja