LED line PRIME

Symbole: 211315

EAN: 5905378211315

Applique solaire SUNSTREET 6500K 100W 750lm IP54 noire PRIME

SUNSTREET 100W 6500K est une lampe LED innovante d'une puissance de 100 W, générant un flux lumineux de 750 lm. Elle se caractérise par une couleur de lumière blanche avec une température de 6500 K, offrant un éclairage clair et naturel. Avec une classe de protection IP54, le produit montre une haute résistance à la poussière et à l'humidité, ce qui le rend idéal pour les applications extérieures. Le boîtier en polycarbonate garantit la durabilité, et la durée de vie L70B50 de 35 000 heures témoigne de la longue durée de vie de la lampe.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Pouvoir	• 100 W
Température de couleur de la lumière	• 6500 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	70
Classe d'étanchéité	IP54
Flux lumineux total	750
Durée de conservation L70B50	35 000 h
	3
Type de montage	Poteau d'éclairage

Paramètre	Valeur
	LiFe Po4 5000mah
Angle du faisceau	90
Type de capteur	PIR
Type de diode	SMD LED 5050
Nombre de diodes	56
Température de fonctionnement	-40~50
Méthode d'installation	Poteau/mur d'éclairage
Hauteur	47
Matériau (boîtier)	ABS
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/fr**

LED line PRIME | Symbole: 211315 | EAN: 5905378211315

Applique solaire SUNSTREET 6500K 100W 750lm IP54 noire PRIME

Dessin technique



Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit

Données logistiques





Emballage individuel

Largeur	432 mm
Hauteur	80 mm
Longueur	400 mm
Balance	2,2 kg

Emballage en vrac

Quantité	5
Largeur	425 mm
Hauteur	420 mm
Longueur	447 mm
Balance	13,9 kg

Europalette

Hauteur	1950 mm
Quantité en vrac	40
Balance	120 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/fr**

LED line PRIME | Symbole: 211315 | EAN: 5905378211315

Applique solaire SUNSTREET 6500K 100W 750lm IP54 noire PRIME

Exemple de mise en œuvre

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/fr**