

LED line PRIME

Code: 479594-AW3HAT

EAN: 5905378212220

HERMETISCHE LEUCHTEN LINKER TRI-  
PROOF 40W 6000lm 4000K IP65 120cm  
Notfallmodul 3H AT PRIME



Technische Daten

| Parameter                        | Wert         |
|----------------------------------|--------------|
| Betriebszeit im Notbetrieb       | 3 h          |
| Test des Notfallmoduls           | Autotest     |
| ULOR                             | 3 %          |
| Lichtausbeute                    | 150 lm/W     |
| Lichtfarbe                       | Weiß         |
| Energieeffizienzklasse 2019/2015 | D            |
| Lichtstrom                       | 6000 lm      |
| MacAdam Schritte                 | ≤6           |
| Schutzart                        | IP65         |
| Garantie                         | 5            |
| Dimmfunktion                     | PWM          |
| Faktor Dauerhaftigkeit           | 0.9          |
| Lebensdauer L70B50               | 100 000      |
| Frequenz der Stromversorgung     | 50/60Hz      |
| Farbwiedergabe-Index Ra          | 80           |
| Farbe                            | Grau         |
| Lumenerhaltungsfaktor            | 96 %         |
| Abstrahlwinkel                   | 120 °        |
| Material (Abdeckung)             | Polycarbonat |

| Parameter                                       | Wert           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Material (Gehäuse)                              | Polycarbonat   |
| Diodentyp                                       | SMD2835        |
| Lebensdauer                                     | 100000         |
| Leistungsfaktor PF                              | 0,9            |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle                 | 50000          |
| MacAdam Schritte                                | ≤6             |
| Betriebstemperatur                              | -25 ÷ 45 °C    |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | II             |
| IK Schutzgrad                                   | 08             |
| Kartonmenge                                     | 4 pc           |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60%                    | 1              |
| Länge                                           | 1180 mm        |
| Breite                                          | 72 mm          |
| Höhe                                            | 61 mm          |
| Energieklasse                                   | A+             |
| Leistung                                        | • 40 W         |
| Spannung                                        | • 200-240 V AC |
| Farbtemperatur des Lichts                       | • 4000 K       |


HERMETISCHE LEUCHTEN LINKER TRI-  
PROOF 40W 6000lm 4000K IP65 120cm  
Notfallmodul 3H AT PRIME

Maße

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

|         |            |
|---------|------------|
| Breite  | 70 mm      |
| Höhe    | 1220 mm mm |
| Länge   | 60 mm mm   |
| Gewicht | 1,5 kg kg  |



Großverpackung

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stückzahl/Band in Meter Packung zb | 15 szt.     |
| Breite                             | 240 mm mm   |
| Höhe der Sammelverpackung          | 1220 mm     |
| Länge                              | 340 mm mm   |
| Gewicht                            | 22,85 kg kg |
| Volumen                            | 0,099 m3 m3 |



Europalette

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Stückzahl/Bänder in Meter Europalette | 150         |
| Menge Euro-Sammelpalette              | 150 szt.    |
| Gewicht einer Europalette             | 228,5 kg kg |
| Palettenhöhe                          | 1220 mm     |
| Menge in 1 Schicht                    | 150 szt.    |
| Anzahl der Schichten                  | 1           |

---

LED line PRIME

Code: 479594-AW3HAT

EAN: 5905378212220

**HERMETISCHE LEUCHTEN LINKER TRI-  
PROOF 40W 6000lm 4000K IP65 120cm  
Notfallmodul 3H AT PRIME**

---

**Beispielanwendung**