

LED line PRIME

Symbole: 479594-
AW3HAT

EAN: 5905378212220

**Luminaire étanche LINKER 4000K 40W
6000lm IP65 120cm gris PRIME module
de secours AW 3h AT****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5
Pouvoir	• 40 W
Tension	• 200-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	150
Flux lumineux total	6000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	100 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM



Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
ULOR	3 %
Test du module d'urgence	Autotest
Heure d'opération d'urgence	3 h
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD2835
Durabilité	100 000 h
Facteur de puissance PF	0,95
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25 ÷ 45
Hauteur	61 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate

Module d'urgence • OUI


LED line PRIME

Symbole: 479594-
AW3HAT


EAN: 5905378212220

**Luminaire étanche LINKER 4000K 40W
6000lm IP65 120cm gris PRIME module
de secours AW 3h AT****Dessin technique****Répartition de la lumière****Photos supplémentaires du produit****Données logistiques****Emballage individuel**

Quantité	1
Largeur	75 mm
Hauteur	65 mm
Longueur	1120 mm
Balance	1,64 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	15
Largeur	355 mm
Hauteur	246 mm
Longueur	1238 mm
Volume	0,099 m3
Balance	30,4 kg

**Europalette**

Quantité	180
Hauteur	1500 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	12
Balance	390 kg

LED line PRIME

Symbole: 479594-
AW3HAT

EAN: 5905378212220

**Luminaire étanche LINKER 4000K 40W
6000lm IP65 120cm gris PRIME module
de secours AW 3h AT**

Exemple de mise en œuvre