

LED line PRIME

Symbol: 479594-AW3HAT

EAN: 5905378212220

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm szara PRIME
moduł awaryjny AW 3h AT**



Oprawa LINKER 40W od LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, łączące wysoką efektywność energetyczną z eleganckim designem. Emituje strumień świetlny 6000 lm przy doskonałej wydajności na poziomie 150 lm/W. Klasa szczelności IP65 oraz odporność IK08 zapewniają niezawodność nawet w trudnych warunkach. Żywotność wynosząca do 100000 godzin i wskaźnik oddawania barw $Ra \geq 80$ gwarantują komfort użytkowania i naturalne odwzorowanie kolorów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 200-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	6000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤ 6

Parametr	Wartość
ULOR	3 %
Test modułu awaryjnego	Autotest
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	$-25 \div 45$
Wysokość	61 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan
Moduł awaryjny	• TAK

LED line PRIME


Symbol: 479594-AW3HAT

EAN: 5905378212220

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm szara PRIME
moduł awaryjny AW 3h AT**

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	75 mm
Wysokość	65 mm
Długość	1120 mm
Waga	1,64 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	15
Szerokość	355 mm
Wysokość	246 mm
Długość	1238 mm
Objętość	0,099 m ³
Waga	30,4 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	180
Wysokość palety	1500 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	390 kg

LED line PRIME

Symbol: 479594-AW3HAT

EAN: 5905378212220

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm szara PRIME
moduł awaryjny AW 3h AT**

Przykładowa realizacja