

LED line PRIME

Symbol: 479594-AW3HAT

EAN: 5905378212220

LINKER 40W 6000lm 4000K IP65 120cm
Moduł awaryjny 3H AT PRIME



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Test modułu awaryjnego	Autotest
ULOR	3 %
Wydajność świetlna	150 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	6000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Szary
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD2835
Trwałość	100000
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-25 ÷ 45 °C
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	4 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1180 mm
Szerokość	72 mm
Wysokość	61 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 40 W
Napięcie	• 200-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K


LINKER 40W 6000lm 4000K IP65 120cm
Moduł awaryjny 3H AT PRIME

Wymiary

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	70 mm
Wysokość op jedn	1220 mm mm
Długość opak jedn	60 mm mm
Waga opak. jedn.	1,5 kg kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	15 szt.
Szerokość op zb	240 mm mm
Wysokość op zb	1220 mm
Długość op zb	340 mm mm
Waga op zb	22,85 kg kg
Objętość	0,099 m3 m3



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	150
Ilość zbiorcza europaleta	150 szt.
Waga europalety (kg)	228,5 kg kg
Wysokość palety	1220 mm
Ilość w 1 warstwie	150 szt.
Ilość warstw	1

LED line PRIME

Symbol: 479594-AW3HAT

EAN: 5905378212220

LINKER 40W 6000lm 4000K IP65 120cm
Moduł awaryjny 3H AT PRIME

Przykładowa realizacja