

LED line PRIME



Symbol: 210264-DALI

EAN: 5905378221529

**Hermetická svítidlo RANGER 4000K
80W 14400lm IP66 150cm šedá PRIME
DALI**



RANGER o výkonu 80W a světelném toku 14400 lm je vynikající volbou pro aplikace vyžadující solidní osvětlení. S barvou světla 4000K poskytuje neutrální, příjemný lesk. Díky třídě ochrany IP66 a odolnosti IK10 je produkt odolný vůči vodě a nárazům. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností (třída C) a koeficientem výkonu PF 0,9.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5
Moc	• 80 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	10
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	180
Celkový světelný tok	14400
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	100 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	75000 h
L90B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	50000 h

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	Dali
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	400
Trvanlivost	100 000 h
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25 ÷ 45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	69 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát
DALI	• ANO

LED line PRIME

Symbol: 210264-DALI

EAN: 5905378221529


**Hermetická svítidlo RANGER 4000K
80W 14400lm IP66 150cm šedá PRIME
DALI**

Technické kreslení





Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	85 mm
Výška	70 mm
Délka	1515 mm
Váhy	2,15 kg

Hromadné balení

Množství	9
Šířka	273 mm
Výška	242 mm
Délka	1532 mm
Objem	
Váhy	22,9 kg

Europaleta

Množství	108
Výška	1750 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	12
Váhy	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 210264-DALI

EAN: 5905378221529

**Hermetická svítidlo RANGER 4000K
80W 14400lm IP66 150cm šedá PRIME
DALI**

Příklad implementace