

LED line PRIME

Code: 203075

EAN: 5905378203075

**LED line PRIME Floodlight 200W CCT  
28000lm 60°**



Die PRIME Floodlight 200W LED-Linie ist ein fortschrittliches Hochleistungs-Gerät, das einen Lichtstrom von 28000 Lumen erzeugt, die in eine Energieeffizienz von 140 lm/W übersetzt. IP66 Leck-Klasse bietet Beständigkeit gegen atmosphärische Bedingungen, und solide Aluminiumgehäuse garantiert Haltbarkeit und Langlebigkeit des Produktes. PF Leistungsfaktor 0.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Leistung	• 200 W
Spannung	• 100-227 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	28000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Kabellänge	1 050 mm
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	60
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	360
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-40÷45
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas

LED line PRIME

Code: 203075

EAN: 5905378203075

**LED line PRIME Floodlight 200W CCT  
28000lm 60°**


**Technische Zeichnung**

**Lichtverteilung**


**Zusätzliche Produktfotos**




**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**



**Großverpackung**



**Europalette**

---

LED line PRIME

Code: 203075

EAN: 5905378203075

**LED line PRIME Floodlight 200W CCT  
28000lm 60°**

---

**Beispielanwendung**