


LED line PRIME

Kód: 203075

EAN: 5905378203075

**PRIME Floodlight 200W CCT 28000lm
60 °**

A PRIME Floodlight 200W LED-vonal egy fejlett, nagy teljesítményű eszköz, amely 28000 lument termel, amely 140 lm / W. IP66 szivárgási osztály energiahatékonyságából áll, ellenállást biztosít a légköri viszonyokkal szemben, és a szilárd alumínium ház biztosítja a termék tartósságát és élettartamát. PF teljesítménytényező 0.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 200 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000K • 5000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	28000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Kábelhossz	1 050 mm
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	60
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	360
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg

LED line PRIME

Kód: 203075


EAN: 5905378203075

**PRIME Floodlight 200W CCT 28000lm
60 °**


Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraktap

LED line PRIME

Kód: 203075

EAN: 5905378203075

**PRIME Floodlight 200W CCT 28000lm
60 °**

Példa megvalósítás