

LED line PRIME

Symbol: 203075

EAN: 5905378203075

LED line PRIME Floodlight 200W CCT 21000lm 60°



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 200W to zaawansowane urządzenie o wysokiej wydajności, generujące strumień świetlny na poziomie 28000 lumenów, co przekłada się na efektywność energetyczną równą 140 lm/W. Klasa szczelności IP66 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, a solidna aluminiowa obudowa gwarantuje trwałość i długowieczność produktu. Współczynnik mocy PF wynoszący 0,9.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 100-227 V AC
Wydajność świetlna	140
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	28000
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP66
Współczynnik trwałości	0,9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodów	1 050 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	60
Materiał (klosz)	szkło hartowane
Materiał (obudowa)	Aluminium
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Moc	• 200 W

LED line PRIME

Symbol: 203075

EAN: 5905378203075


**LED line PRIME Floodlight 200W CCT
21000lm 60°**

Rysunek techniczny


Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe


Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 203075

EAN: 5905378203075

**LED line PRIME Floodlight 200W CCT
21000lm 60°**

Przykładowa realizacja