

LED line LITE

Code: 241970

EAN: 5901583241970

LED line® GU10 5W 4000K 450lm 220-260V 120°



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	90 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	450 lm
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	50
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Glas

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,4
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	55 mm
Energieklasse	A+
Leistung	• 5 W
Spannung	• 220-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K


LED line LITE

Code: 241970


EAN: 5901583241970

LED line® GU10 5W 4000K 450lm 220-260V 120°

Maße




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	50 mm
Höhe	50 mm mm
Länge	60 mm mm
Gewicht	0,07 kg kg
	10



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packing zb	100 szt.
Breite	595 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	170 mm
Länge	290 mm mm
Gewicht	6,5 kg kg
Volumen	0,029 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	4500
Menge Euro-Sammelpalette	4400 szt.
Gewicht einer Europalette	286 kg kg
Palettenhöhe	1870 mm
Menge in 1 Schicht	400 szt.
Anzahl der Schichten	11

LED line LITE

Code: 241970

EAN: 5901583241970

**LED line® GU10 5W 4000K 450lm 220-
260V 120°**

Beispielanwendung