

LED line LITE

Symbol: 241970

EAN: 5901583241970

LED line GU10 5W 4000K 450lm 220-260V 120°



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	90 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	450 lm
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	50
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Szkło

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	55 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K


LED line LITE

Symbol: 241970


EAN: 5901583241970

LED line GU10 5W 4000K 450lm 220-260V 120°

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	50 mm
Wysokość op jedn	50 mm mm
Długość opak jedn	60 mm mm
Waga opak. jedn.	0,07 kg kg
Ilość w opakowaniu	10



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	595 mm mm
Wysokość op zb	170 mm
Długość op zb	290 mm mm
Waga op zb	6,5 kg kg
Objętość	0,029 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4500
Ilość zbiorcza europaleta	4400 szt.
Waga europalety (kg)	286 kg kg
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	11

LED line LITE

Symbol: 241970

EAN: 5901583241970

**LED line GU10 5W 4000K 450lm 220-
260V 120°**

Przykładowa realizacja