

LED line LITE

Code: 211612-II


EAN: 5905378220126

Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm grau LITE



LINIX LITE sind moderne LED-Leuchten mit hoher Energieeffizienz und Langlebigkeit. Dank einer Lichtausbeute von 120 lm/W und einem breiten Abstrahlwinkel von 120° sorgen sie für eine gleichmäßige und komfortable Beleuchtung. Der integrierte Mikrowellen-Bewegungssensor (30lx; 30 Sek.; 4m; 120°) ermöglicht es, das Licht nur dann zu steuern, wenn es benötigt wird,

Die Leuchten können zu durchgehenden Lichtlinien verbunden werden - maximal 12 Leuchten, was eine flexible Anpassung der Beleuchtung an große Räume ermöglicht. Dank der einfachen Montage und der soliden Konstruktion ist LINIX LITE die perfekte Wahl für anspruchsvolle Nutzer.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 45 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Schutzart	IP65
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	5400
Lebensdauer L70B50	20 000 h

Parameter	Wert
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabeindex CRI	80
Abstrahlwinkel	120
Leistungsfaktor PF	0,95
Betriebstemperatur	-20/+40
Höhe	35 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polystyrol

LED line LITE


Code: 211612-II

EAN: 5905378220126

Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm grau LITE

Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	
Breite	51 mm
Höhe	25 mm
Länge	1575 mm
Gewicht	0,363 kg



Großverpackung

Breite	275 mm
Höhe	230 mm
Länge	1580 mm
Gewicht	11,9 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	360
Palettenhöhe	1900 mm
Menge in der Schicht	12
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	12
Waage	180 kg

LED line LITE

Code: 211612-II

EAN: 5905378220126

**Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm grau LITE**

Beispielanwendung

