

LED line LITE

Symbol: 211612-II

EAN: 5905378220126

Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 45W 5400lm IP65 150cm szara LITE



LINIX LITE to nowoczesne oprawy LED o wysokiej efektywności energetycznej i trwałości. Dzięki wydajności świetlnej 120 lm/W oraz szerokiemu kątowi świecenia 120° zapewniają równomierne i komfortowe oświetlenie. Wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu (30lx; 30 sek.; 4m; 120°) pozwala sterować światłem tylko gdy jest potrzebne,

Oprawy można łączyć w ciągłe linie świetlne - maksymalnie 12 opraw, co pozwala na elastyczne dostosowanie oświetlenia do dużych przestrzeni. Dzięki простemu montażowi i solidnej konstrukcji LINIX LITE to doskonały wybór dla wymagających użytkowników.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 45 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	07
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	5400

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	20 000 h
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	120
Współczynnik mocy PF	0,95
Temperatura pracy	-20/+40
Wysokość	35 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line LITE

Symbol: 211612-II

EAN: 5905378220126

**Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm szara LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	
Szerokość	51 mm
Wysokość	25 mm
Długość	1575 mm
Waga	0,363 kg



Opakowanie zbiorcze

Szerokość	275 mm
Wysokość	230 mm
Długość	1580 mm
Waga	11,9 kg
Uwagi	



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	360
Wysokość palety	1900 mm
Ilość w warstwie	12
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	180 kg

LED line LITE

Symbol: 211612-II

EAN: 5905378220126

**Oprawa hermetyczna LINIX 4000K 45W
5400lm IP65 150cm szara LITE**

Przykładowa realizacja

