

LED line PRIME

Code: 204249

EAN: 5905378204249

Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 90°-110° IP20 150cm weiß PRIME



Die lineare Leuchte 60W und 4000K FUSION, die einen Lichtstrom von 7800 Lumen emittiert, ist die ideale Lösung für eine gleichmäßige Beleuchtung in verschiedenen Räumen. Die Verwendung von effizienten Linsen ermöglicht eine präzise Einstellung des Lichtverteilungswinkels im Bereich von 90°-110°. Die sorgfältige Aluminiumproduktion sorgt für eine optimale Wärmeabfuhr und lange Lebensdauer.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	7800

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich

LED line PRIME


Code: 204249

EAN: 5905378204249


Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 90*110° IP20 150cm weiß PRIME

Technische Zeichnung


Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	1444 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,97 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	1550 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,104 m3
Gewicht	23,89 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1550 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	286,8 kg

LED line PRIME

Code: 204249

EAN: 5905378204249

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 90*110° IP20 150cm weiß PRIME**

Beispielanwendung