

LED line LITE

Symbol: 206977

EAN: 5905378206977

**LED line LITE Oprawa drogowa
FLAMINGO 50W 4000K 5000lm z
czujnikiem zmierzchu szara**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
ULOR	0 %
Barwa światła	Biała
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	50lux: ON, 500lx: OFF
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	5000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Długość przewodu	300 mm
Waga	770 g
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Szary
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	140 x 70 °
Typ czujnika	Zmierzchowy
Materiał (klosz)	poliwęglan
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	72
Współczynnik mocy PF	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-25÷50 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	508 mm
Szerokość	89 mm
Wysokość	108 mm
Moc	• 50 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 206977

EAN: 5905378206977

**LED line LITE Oprawa drogowa
FLAMINGO 50W 4000K 5000lm z
czujnikiem zmierzchu szara**




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	508 mm
Wysokość op jedn	108 mm mm
Długość opak jedn	89 mm mm
Waga opak. jedn.	0,9 kg kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	20 szt.
Szerokość op zb	530 mm mm
Wysokość op zb	440 mm
Długość op zb	475 mm mm
Waga op zb	18,35 kg kg
Objętość	0,110 m3 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	160 szt.
Waga europalety (kg)	146,8 kg
Wysokość palety	1760 mm
Ilość w 1 warstwie	40 szt.
Ilość warstw	4

LED line LITE

Symbol: 206977

EAN: 5905378206977

**LED line LITE Oprawa drogowa
FLAMINGO 50W 4000K 5000lm z
czujnikiem zmierzchu szara**

Przykładowa realizacja