

LED line LITE

Code: 203501

EAN: 5905378203501

## LED line LITE Strahler PHOTON 10W 4000K 1000lm mit Bewegungsmelder



### product\_card.label\_technical\_data

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Funktionsbeschreibung des Tageslichtsensors [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	1000 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP65
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Nennspannung	220-240V AC
Gewicht	215 g
Befestigungsart	Oberfläche
Einbauhöhe	2.3-5.0m m
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Schwarz
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °

Parameter	Wert
Sensortyp	PIR
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas
Material (Gehäuse)	Aluminiumguss
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	15
Leistungsfaktor PF	0,7
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	18000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	05
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	105 mm
Breite	62 mm
Höhe	137 mm
Leistung	• 10 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line LITE

Code: 203501


EAN: 5905378203501

**LED line LITE Strahler PHOTON 10W  
4000K 1000lm mit Bewegungsmelder**




product\_card.label\_dimensions

product\_card.label\_curve\_light

product\_card.label\_product\_gallery



product\_card.label\_logistic\_data



**Einzelverpackung**

Breite	105 mm
Höhe	137 mm mm
Länge	62 mm mm
Gewicht	0,27 kg kg
	1

**Großverpackung**

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	24 szt.
Breite	440 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	312 mm
Länge	263 mm mm
Gewicht	6,83 kg
Volumen	0,036 m3 m3

**Europalette**

Menge Euro-Sammelpalette	135 szt.
Gewicht einer Europalette	245,88 kg
Palettenhöhe	1872 mm
Menge in 1 Schicht	144 szt.
Anzahl der Schichten	6

---

LED line LITE

Code: 203501

EAN: 5905378203501

**LED line LITE Strahler PHOTON 10W  
4000K 1000lm mit Bewegungsmelder**

---

**Beispielanwendung**