


LED line LITE LED E27 12W 3000K 1212lm 230V A60



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	101 lm/W
Leistung	12 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	1212 lm
Farbtemperatur des Lichts	3000 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	2
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-240 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	60
Abstrahlwinkel	240 °
Material (Gehäuse)	PVC
Lebensdauer	50000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	108 mm
Produktgewicht mit Verpackung	30 g
Energieklasse	A+

Einzelverpackung



Breite	45 mm
Höhe	85 mm
Länge	45 mm
Gewicht	0,04 kg
	1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	100 szt.
Breite	625 mm
Höhe der Sammelverpackung	270 mm
Länge	320 mm
Gewicht	4,5 kg
Volumen	0,054 m3

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	1800
Menge Euro-Sammelpalette	2100 szt.
Gewicht einer Europalette	94,5 kg
Palettenhöhe	1890 mm
Menge in 1 Schicht	300
Anzahl der Schichten	7