


LED line LITE żarówka LED E27 12W 3000K 1212lm 230V A60



220-240 AC



50 000 h



240 °




101 lm/W

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	101 lm/W
Moc	12 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	1212 lm
Temperatura barwy światła	3000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	60
Kąt świecenia	240 °
Materiał (obudowa)	PVC
Trwałość	50000
Współczynnik mocy PF	0,5


Parametr	Wartość
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Wysokość	108 mm
Masa produktu z opakowaniem	30 g
EPREL ID	632 332
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2020-04-01 00:06:55
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	4
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	1 212 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	12 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	1 212 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	240 °

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	61
Wysokość [mm]	61
Długość [mm]	115
Waga [kg]	0,0454
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	320
Wysokość [mm]	250
Długość [mm]	650
Waga [kg]	4,54
Objętość [m ³]	0,054
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	1800
Ilość zbiorcza	18
Waga [kg]	81,72
Wysokość palety [mm]	1644
Ilość w 1 warstwie	3
Ilość warstw	6