

LED line LITE

Symbol: 247408

EAN: 5901583247408

**Żarówka LED E27 3000K 12W 1212lm
230V 240° A60 PC LITE**



Żarówka LED E27 12W 3000K 1212lm marki LED line LITE to innowacyjne źródło światła o wyjątkowej wydajności. Emituje ciepłe, białe światło o temperaturze barwowej 3000 K, zapewniając przytulną atmosferę. Ze strumieniem świetlnym wynoszącym 1212 lm i kątem świecenia równym 240°, gwarantuje doskonałe rozproszenie światła w pomieszczeniach. Charakteryzuje się żywotnością wynoszącą aż 50 000 godzin oraz wysoką efektywnością energetyczną na poziomie 101 lm/W.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 12 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	101
Całkowity strumień świetlny	1212lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	A60
Kąt świecenia	240 °
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	115 mm
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 247408


EAN: 5901583247408

**Żarówka LED E27 3000K 12W 1212lm
230V 240° A60 PC LITE**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	45 mm
Wysokość	85 mm
Długość	45 mm
Waga	0,042 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	320 mm
Wysokość	270 mm
Długość	625 mm
Objętość	0,054 m ³
Waga	4,5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1800
Wysokość palety	1890 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	18
Waga	130 kg

LED line LITE

Symbol: 247408

EAN: 5901583247408

**Żarówka LED E27 3000K 12W 1212lm
230V 240° A60 PC LITE**

Przykładowa realizacja