

LED line PRIME

Code: 211001

EAN: 5905378211001

**LED-Streifen 528 COB 24V 3000K 14W
IP20 10mm 30m 1400lm/m PRIME**



Das PRIME 528 COB LED-Kabel ist eine innovative Beleuchtungslösung, die mit COB-Technologie eine ausgezeichnete Lichtqualität bietet. Mit einer vollen Leistung von 14 W pro Meter und einer Länge von 30 m bietet es einen Lichtstrom von 1400 lm. Die Farbe des Lichts 3000 K schafft eine angenehme Atmosphäre. Energieeffizienzklasse F und Ra Farbwiedergabefaktor von 90 garantieren hohe Effizienz.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 14 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	4,6 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	1400
Strom (Meter)	0,58
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2640
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	528
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2


LED line PRIME

Code: 211001

EAN: 5905378211001

**LED-Streifen 528 COB 24V 3000K 14W
IP20 10mm 30m 1400lm/m PRIME**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	30 m
Gewicht	0,773 kg



Großverpackung

Menge	20
Breite	350 mm
Höhe	290 mm
Länge	450 mm
Gewicht	14,26 kg



Europalette

LED line PRIME

Code: 211001

EAN: 5905378211001

**LED-Streifen 528 COB 24V 3000K 14W
IP20 10mm 30m 1400lm/m PRIME**

Beispielanwendung