

LED line PRIME

Symbol: 211001

EAN: 5905378211001

LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V 3000K 14W 30m



Nowość

Taśma LED LED line PRIME 528 COB to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, oferujące doskonałą jakość światła dzięki zastosowaniu technologii COB. Przy pełnej mocy 14 W na metr i długości 30 m, zapewnia strumień świetlny wynoszący 1400 lm. Barwa światła 3000 K tworzy przyjemną atmosferę. Klasa efektywności energetycznej F oraz współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 90 gwarantują wysoką wydajność.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 24 V DC
Wydajność świetlna	100
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤3
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP20
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	30
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodów	200 mm
Moc (metr)	14
Całkowity strumień świetlny (metr)	1400
Prąd (metr)	0,58
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Ilość metrów na rolce	30 m

Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2640
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	528
Sekcja cięcia	4,6 cm
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Moc	• 14 W / m

LED line PRIME

Symbol: 211001

EAN: 5905378211001

**LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V
3000K 14W 30m**

Rysunek techniczny


Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe


Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 211001

EAN: 5905378211001

**LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V
3000K 14W 30m**

Przykładowa realizacja