

LED line PRIME

Symbol: 211001

EAN: 5905378211001

**Taśma LED 528 COB 24V 3000K 14W  
IP20 10mm 30m 1400lm/m PRIME**



Taśma LED LED line PRIME 528 COB to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, oferujące doskonałą jakość światła dzięki zastosowaniu technologii COB. Przy pełnej mocy 14 W na metr i długości 30 m, zapewnia strumień świetlny wynoszący 1400 lm. Barwa światła 3000 K tworzy przyjemną atmosferę. Klasa efektywności energetycznej F oraz współczynnik odwzorowania barw Ra na poziomie 90 gwarantują wysoką wydajność.



**Dane techniczne**



Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 14 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	4,6 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1400
Prąd (metr)	0,58
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2640
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	528
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2


LED line PRIME

Symbol: 211001


EAN: 5905378211001

**Taśma LED 528 COB 24V 3000K 14W  
IP20 10mm 30m 1400lm/m PRIME****Rysunek techniczny****Rozsył światła****Dodatkowe zdjęcia produktowe****Dane logistyczne****Opakowanie jednostkowe**

Ilość	30 m
Waga	0,773 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	20
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Waga	14,26 kg

**Europaleta**

---

LED line PRIME

Symbol: 211001

EAN: 5905378211001

**Taśma LED 528 COB 24V 3000K 14W  
IP20 10mm 30m 1400lm/m PRIME**

---

**Przykładowa realizacja**