


## LED line® Taśma 300 SMD 12V niebieska 4,8W



Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane międzynarodowe pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



12 DC



120°



-20 ÷ 45



SMD3528



50 000 h



60




Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami.

| Parametr                                      | Wartość   |
|---|-----------|
| Barwa światła                                 | Niebieska |
| Klasa szczelności IP                          | 20        |
| Gwarancja (lata)                              | 5         |
| Minimalna ilość zakupu                        | 5         |
| Okres trwałości L70B50                        | 50 000 h  |
| Moc (metr)                                    | 4,8 W     |
| Prąd (metr)                                   | 0,4 A     |
| Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 12 DC     |
| Ilość metrów na rolce                         | 5         |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | >0,7      |
| Kąt świecenia                                 | 120°      |
| Typ diody                                     | SMD3528   |
| Nieściemnialna                                | TAK       |
| Kompatybilny typ ściemniacza                  | PWM       |
| Laminat (kolor)                               | Biały     |
| Laminat (grubość)                             | 2         |


| Parametr                                    | Wartość              |
|---|----------------------|
| Ilość diod (metr)                           | 60 SMD               |
| Sekcja cięcia                               | 5                    |
| Typ taśmy klejącej                          | 3M 300 LSE           |
| Trwałość                                    | 100000               |
| Ilość cykli włącz/wyłącz                    | 50000                |
| Kroki MacAdama                              | ≤3                   |
| Temperatura pracy                           | -20 ÷ 45°C           |
| Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń          | Wewnątrz pomieszczeń |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | III                  |
| Opakowanie zbiorcze                         | 75 szt.              |
| Czas nagrzewania lampy do 60%               | 1                    |
| Szerokość                                   | 8 mm                 |
| Wysokość                                    | 2,5 mm               |
| Masa produktu z opakowaniem                 | 52 g                 |
| Waga opakowania zbiorczego (kg)             | 3,9                  |

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270


Opakowanie jednostkowe



Uwagi  
Ilość w opakowaniu


FOIL BAG  
1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach 100  
Szerokość [mm] 340  
Wysokość [mm] 280  
Długość [mm] 440  
Waga [kg] 0,12  
Objętość [m3] 0,042  
Uwagi  
CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach 2400  
Ilość zbiorcza 60  
Waga [kg] 300  
Wysokość palety [mm] 1800  
Ilość w 1 warstwie 6  
Ilość warstw 10