

LED line PRIME

Code: 478269

EAN: 5907777478269

LED-Streifen 480 COB 24V 4000K 18W
IP20 10mm 5m 1800lm/m PRIME



LED 480 COB 24V 4000K 18W LED Linie PRIME ist eine moderne Lichtquelle mit hoher Leistung, bietet einen Lichtstrom von 1800 Lumen. Es zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Verhältnis von Ra 90 Farbwiedergabe aus, das die Natürlichkeit der Farben garantiert. Dank der Funktion des Dimmens und der Verwendung der COB-Technologie ermöglicht sie eine flexible Einstellung der Lichtintensität.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 18 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	PWM
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	1800
Strom (Meter)	0,75
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2400
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	480
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2 mm

LED line PRIME


Code: 478269

EAN: 5907777478269


LED-Streifen 480 COB 24V 4000K 18W

IP20 10mm 5m 1800lm/m PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	5
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,149 kg
Kommentare	



Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	6,12 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	2400
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	240 szt.
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	60
Waage	392 kg

LED line PRIME

Code: 478269

EAN: 5907777478269

**LED-Streifen 480 COB 24V 4000K 18W
IP20 10mm 5m 1800lm/m PRIME**

Beispielanwendung