

LED line PRIME

Kód: 202771

EAN: 5905378202771

**Reflektor FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K)
100W 14000lm T2 IP66 PRIME**

LED vonal Floodlight 100W CCT egy modern világítás 100 W teljesítményű, amely egy lenyűgöző fényáram 14,000 lm. Ez jellemzi a nagy fényteljesítmény 140 lm / W és a világos színhőmérséklet áll rendelkezésre három árnyalatban: 3000 K, 4000 K és 5000 K. Az alumíniumház kiváló hőelvezetést biztosít, és a keményített üveg védi a fényforrást.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5/7*
Hatalom	• 100 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörsegi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	14000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
L80B* – különbség B10–B50 $\approx 1\%$ (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤ 6
Kábelhossz	920 mm
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	70°/155
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Magasság	47,5
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 202771


EAN: 5905378202771

Reflektor FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K)
100W 14000lm T2 IP66 PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	330 mm
Magasság	47,5 mm
Hossz	268 mm
Mérleg	1,85 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	5
Szélesség	395 mm
Magasság	305 mm
Hossz	300 mm
Kötet	0,036 m3
Mérleg	9,6 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	200
Magasság	1830 mm
Mennyiség a rétegben	40
Rétegek száma	6
Tömeges mennyiség	240
Mérleg	460,8 kg

LED line PRIME

Kód: 202771

EAN: 5905378202771

**Reflektor FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K)
100W 14000lm T2 IP66 PRIME**

Példa megvalósítás