

LED line PRIME

Code: 204522-010V

EAN: 5905378220591

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm
62x62cm weiß UGR<19 PRIME 0-10V



Das LED-Panel LINE PRIME Backlit mit einer Leistung von 34W und einer Farbtemperatur von 4000K ist eine ausgezeichnete Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Mit einem Lichtstrom von 4760 Lumen sorgt es für eine effiziente und energieeinsparende Beleuchtung und erreicht eine Effizienz von 140 lm/W. Dank des niedrigen Blendungsindex UGR<19 und der hochwertigen Verarbeitung aus Aluminium und Polystyrol zeichnet sich dieses Produkt durch Langlebigkeit und Benutzerkomfort aus. Das LIFUD-Netzteil mit 0-10V-Steuerung.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 34 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	4760
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	0-10
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	64
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	30
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol

LED line PRIME

Code: 204522-010V

EAN: 5905378220591


Panel Backlit 4000K 34W 4760lm
62x62cm weiß UGR<19 PRIME 0-10V

Technische Zeichnung

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	35 mm
Höhe	640 mm
Länge	630 mm
Gewicht	1,9 kg



Großverpackung

Menge	5
Breite	200 mm
Höhe	655 mm
Länge	645 mm
Volumen	0,085 m3
Gewicht	12,5 kg
Kommentare	



Europalette

Palettenhöhe	1320 mm
Menge in der Schicht	30
Anzahl der Schichten	2
Großmengen	60
Waage	150 kg

LED line PRIME

Code: 204522-010V

EAN: 5905378220591

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm
62x62cm weiß UGR<19 PRIME 0-10V**

Beispielanwendung