

LED line PRIME

Produkto kodas: 204522-010V

EAN: 5905378220591

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm
62x62cm baltas UGR<19 PRIME 0-10V**

LED linijos PRIME Backlit panelis su 34W galia ir 4000K spalvų temperatūra yra puikus sprendimas reikalaujančioms programoms. Generuodamas šviesos srautą, kuris siekia 4760 lumenų, užtikrina efektyvų ir energiją taupantį apšvietimą, pasiekdamas 140 lm/W efektyvumą. Dėl žemo aklumo indekso UGR<19 ir aukštos kokybės aliuminio bei polistirolo gamybos, šis produktas išsiskiria ilgaamžiškumu ir naudojimo komfortu. LIFUD maitinimo šaltinis su 0-10V valdymu.

**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5
Galia	• 34 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	02
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	4760
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiavimo laikas L70B50	50 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Pritemdymo funkcija	0-10
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	90
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	64
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	30
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polistirenas

LED line PRIME

Produkto kodas: 204522-010V

EAN: 5905378220591


**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm
62x62cm baltas UGR<19 PRIME 0-10V**

Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas


Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	35 mm
Ūgis	640 mm
Ilgis	630 mm
Svarstyklės	1,9 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	5
Plotis	200 mm
Ūgis	655 mm
Ilgis	645 mm
Tūris	0,085 m ³
Svarstyklės	12,5 kg
Komentarai	



Europaletas

Ūgis	1320 mm
Kiekis viename sluoksnyje	30
Sluoksnių skaičius	2
Didelis kiekis	60
Svarstyklės	150 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 204522-010V

EAN: 5905378220591

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm
62x62cm baltas UGR<19 PRIME 0-10V**

Įgyvendinimo pavyzdys