

LED line PRIME

Symbole: LL-60-24-SLIM

EAN: 5905378227385

Alimentation 60-24 IP44 60W 24V
PRIME SLIM



Découvrez l'alimentation professionnelle LED line, qui grâce à une hauteur de seulement 18 mm s'adapte aux endroits les plus difficiles d'accès dans les meubles et les plafonds. La classe de protection IP44 garantit un fonctionnement sûr de l'appareil même dans des pièces à forte humidité, comme les cuisines ou les salles de bains. C'est un produit de la plus haute qualité, assurant une alimentation stable de votre éclairage, ce que nous confirmons par une garantie complète de 5 ans du fabricant.

5
WARRANTY

IP
44

24V
DC

Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Garantie	5	Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Tension	• 220-240 V AC	Facteur de puissance PF	0,9
Classe d'étanchéité	IP44	Température de fonctionnement	-20÷45
Classe de protection IK	04	Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Classe de protection contre les chocs électriques	II	Hauteur	18 mm
Courant de sortie maximal	2,5 A	Tension de sortie	• 24 V
Courant nominal	0,4 A		

LED line PRIME


Symbole: LL-60-24-SLIM

EAN: 5905378227385

Alimentation 60-24 IP44 60W 24V

PRIME SLIM




Dessin technique



Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	72 mm
Hauteur	45 mm
Longueur	187 mm

Emballage en vrac

Quantité	50
Largeur	385 mm
Hauteur	250 mm
Longueur	395 mm

Europalette

Quantité	1800
Hauteur	1,6 m
Quantité en vrac	36
Balance	550 kg

LED line PRIME

Symbole: LL-60-24-SLIM

EAN: 5905378227385

Alimentation 60-24 IP44 60W 24V
PRIME SLIM

Exemple de mise en œuvre