

LED line PRIME

Symbol: LL-60-24-SLIM

EAN: 5905378227385

Zasilacz 60-24 IP44 60W 24V PRIME SLIM



Poznaj profesjonalny zasilacz LED line, który dzięki wysokości zaledwie 18 mm zmieści się w najtrudniej dostępnych miejscach zabudowy meblowej i sufitowej. Klasa szczelności IP44 gwarantuje bezpieczną pracę urządzenia nawet w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnie czy łazienki. To produkt najwyższej jakości, zapewniający stabilne zasilanie Twojego oświetlenia, co potwierdzamy pełną, 5-letnią gwarancją producenta.

5
WARRANTY

IP
44

 24V
DC

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Gwarancja	5	Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Napięcie	• 220-240 V AC	Współczynnik mocy PF	0,9
Klasa szczelności	IP44	Temperatura pracy	-20÷45
Stopień ochrony IK	04	Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony elektrycznej	II	Wysokość	18 mm
Maksymalny prąd wyjściowy	2,5 A	Napięcie wyjściowe	• 24 V
Prąd znamionowy	0,4 A	Kolor	Biały
Sprawność	≥89%		


LED line PRIME

Symbol: LL-60-24-SLIM

EAN: 5905378227385

Zasilacz 60-24 IP44 60W 24V PRIME
SLIM


Rysunek techniczny



Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	72 mm
Wysokość	45 mm
Długość	187 mm



Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	385 mm
Wysokość	250 mm
Długość	395 mm



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1800
Wysokość palety	1,6 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	36
Waga	550 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-60-24-SLIM

EAN: 5905378227385

Zasilacz 60-24 IP44 60W 24V PRIME
SLIM

Przykładowa realizacja