

LED line PRIME

Symbol: 202535

EAN: 5905378202535

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 200W 28000lm T3 IP66 PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 200W to urządzenie o wysokiej wydajności świetlnej, osiągające 28000 lumenów przy efektywności na poziomie 140 lm/W. Jego konstrukcja z aluminium oraz hartowanego szkła zapewniają doskonałą trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, spełniając normę IP66. Przeznaczony do intensywnego użytkowania, pracuje w temperaturach od -40 do 45°C.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 200 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	28000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	1 050 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	105°155
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	360
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202535


EAN: 5905378202535

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm T3 IP66 PRIME

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	420 mm
Wysokość	80 mm
Długość	450 mm
Waga	4,21 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	420 mm
Wysokość	80 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	4,21 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	80
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	80
Waga	370 kg

LED line PRIME

Symbol: 202535

EAN: 5905378202535

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 200W
28000lm T3 IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja