

LED line PRIME

Symbol: 203129-II

EAN: 5905378225152

**Oprawa drogowa CAMINO
3CCT(3/4/5,7K) 150W 21000lm IP66 szara
PRIME**



CAMINO CCT to oprawy zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach atmosferycznych, **dostępne w trzech wariantach mocy: 50W, 70W, 100W, 150W**. Wyposażone w starannie wyselekcjonowane i sprawdzone pod kątem jakości komponenty, zapewniają **niezawodność działania** oraz długą żywotność opraw



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 150 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5700 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	21000 lm
Okres trwałości L70B50	100 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	70000 h
L90B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	150 x 110
Typ diody	LUMILEDS 2835
Współczynnik mocy PF	0,95
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Na zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	84 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane

LED line PRIME

Symbol: 203129-II

EAN: 5905378225152

**Oprawa drogowa CAMINO
3CCT(3/4/5,7K) 150W 21000lm IP66 szara
PRIME**




Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	277 mm
Wysokość	680 mm
Długość	116 mm
Waga	4,2 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Waga	4,2 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1900 mm
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	280 kg

LED line PRIME

Symbol: 203129-II

EAN: 5905378225152

**Oprawa drogowa CAMINO
3CCT(3/4/5,7K) 150W 21000lm IP66 szara
PRIME**

Przykładowa realizacja