

LED line PRIME

Code: 204256

EAN: 5905378204256

Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm weiß
PRIME



FINANZIERUNG Die lineare Leuchte 60W der LED Linie PRIME bietet eine ausgezeichnete Lichtqualität mit einer Temperatur von 4000K und einem Lichtstrom von 7800 Lumen. Der Übertragungswinkel beträgt 120°, was eine gleichmäßige Oberflächenbeleuchtung ermöglicht. Aus strapazierfähigem Aluminium hat es eine hohe Energieeffizienz von 130 lm/W und eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	7800
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52

LED line PRIME


Code: 204256

EAN: 5905378204256

Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm weiß
PRIME


Technische Zeichnung

Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	1444 mm
Höhe	32 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,97 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	1550 mm
Höhe	260 mm
Länge	120 mm
Volumen	0,048 m3
Gewicht	23,89 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1820 mm
Menge in der Schicht	12
Anzahl der Schichten	7
Großmengen	12
Waage	25 kg

LED line PRIME

Code: 204256

EAN: 5905378204256

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm weiß
PRIME**

Beispielanwendung