

LED line PRIME

Produkto kodas: 204256

EAN: 5905378204256

Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm baltas
PRIME



RUOŠIMAS 60W tiesinis šviestuvas iš LED linijos PRIME užtikrina puikią šviesos kokybę, 4000K temperatūrą, 7800 liumenų šviesos srautą. Transmisijos kampas yra 120 °, todėl galima tolygiai apšviesti paviršių. Pagamintas iš tvirto aliuminio, jis turi aukštą energijos efektyvumą 130 lm / W ir ilgą tarnavimo laiką iki 50 000 valandų.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C	Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Garantija	5/7*	Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
Galia	• 60 W	Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Įtampa	• 220-240 V AC	Makadamo laiptai	≤6
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K	Stropų ilgis	200 cm
Šviesi spalva	Balta	Montavimo tipas	Mišrus
Spalvų atgavos indeksas Ra	80	Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Sandarumo klasė	IP20	Galios koeficientas PF	0,9
IK apsaugos klasė	08	Lempos įsilimo laikas iki 60 %	1
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I	Darbinė temperatūra	-20÷45
Šviesos efektyvumas	130	Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Bendras šviesos srautas	7800	Ūgis	52


LED line PRIME

Produkto kodas: 204256

EAN: 5905378204256

Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm baltas
PRIME


Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas


Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Plotis	1444 mm
Ūgis	32 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	1,97 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	1550 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	120 mm
Tūris	0,048 m3
Svarstyklės	23,89 kg
Komentariai	



Europaletas

Kiekis	144
Ūgis	1820 mm
Kiekis viename sluoksnyje	12
Sluoksnių skaičius	7
Didelis kiekis	12
Svarstyklės	25 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 204256

EAN: 5905378204256

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 60W
7800lm 120*120° IP20 150cm baltas
PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys