

## LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED 2x3W 3000K IP54 biały CUBE



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



100- 260V AC



2835 SMD



14



Produkt jest przeznaczony do montażu natynkowego.



Możliwość regulacji kąta świecenia w zakresie od 0 do 120 stopni. Regulacja odbywa się poprzez ustawienie odbłyśników na górnym i dolnym źródle światła.



0-120 °




30 000 h

Parametr	Wartość
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Temperatura barwy światła	3000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	54
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	30000
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	10x10x10cm
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	100- 260V AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	0-120 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	2835 SMD
Ilość diod	14
Trwałość	30000

Parametr	Wartość
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Stopień ochrony IK	05
EPREL ID	1 078 034
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	10.03.2022
Forma Produktu (EPREL)	Source Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Nie
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	0
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	490 lm

Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	6 W
Użyteczny strumień świetlny $\Phi_{use}$ (EPREL)	490 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	120 °

**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość [mm]	110
Wysokość [mm]	110
Długość [mm]	110
Waga [kg]	0,3
Ilość w opakowaniu	1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach	40
Szerokość [mm]	570
Wysokość [mm]	460
Długość [mm]	240
Waga [kg]	13,1
Objętość [m <sup>3</sup> ]	0,0629
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach	840
Ilość zbiorcza	18
Waga [kg]	225
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	3