


## LED line® Taśma 300 SMD 12V 4000K 4,8W 50m



Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



12 VDC



SMD 3528



300



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



120 °



-25÷45 °C




30 000 h



60 SMD

| Parametr                                      | Wartość  |
|---|----------|
| Wydajność świetlna                            | 80 lm/W  |
| Barwa światła                                 | Biała    |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015    | F        |
| Temperatura barwy światła                     | 4000 K   |
| Klasa szczelności IP                          | 20       |
| Gwarancja (lata)                              | 5        |
| Funkcja ściemniania                           | PWM      |
| Minimalna ilość zakupu                        | 50       |
| Okres trwałości L70B50                        | 30 000 h |
| Długość przewodu                              | 200 mm   |
| Moc (metr)                                    | 4,8 W    |
| Całkowity strumień świetlny (metr)            | 400 lm   |
| Prąd (metr)                                   | 0,4 A    |
| Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania | 12 VDC   |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80       |
| Ilość metrów na rolce                         | 50       |


| Parametr                                      | Wartość              |
|---|----------------------|
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,96 %               |
| Kąt świecenia                                 | 120 °                |
| Typ diody                                     | SMD 3528             |
| Ilość diod                                    | 300                  |
| Kompatybilny typ ściemniacza                  | PWM                  |
| Laminat (kolor)                               | Biały                |
| Laminat (grubość)                             | 2                    |
| Ilość diod (metr)                             | 60 SMD               |
| Sekcja cięcia                                 | 5                    |
| Typ taśmy klejącej                            | 3M 300 LSE           |
| Kroki MacAdama                                | ≤3                   |
| Temperatura pracy                             | -25÷45 °C            |
| Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń            | Wewnątrz pomieszczeń |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym   | III                  |
| Długość                                       | 5000 mm              |
| Wysokość                                      | 2,5 mm               |



**Opakowanie jednostkowe**




**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach  
Uwagi

1  
CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach  
Ilość zbiorcza europaleta  
Waga europalety  
Wysokość palety  
Ilość w 1 warstwie  
Ilość warstw

252  
14  
208 kg  
1800 cm  
2  
7